

商品名	ダークセーブル			デルタグレー		
	容量	2L	4.5L	18L	2L	4.5L
税込価格	20,460	40,150	128,700	13,530	25,960	84,700
成分	合成樹脂、水			合成樹脂、水		
種類	水性樹脂ワックス（仕上げ用）			水性樹脂ワックス（仕上げ用）		
用途	フローリング床、白木床〔(檜・花梨・樺・松等) ※杉材を除く〕、寄木床、塗装床、モザイクパーケット、クッションフロアー、コンボンションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、床暖房の床、テラゾーなどの保護とつや出し。敷居は床用ワックスを塗布してください。			フローリング床、白木床〔(檜・花梨・樺・松等) ※杉材を除く〕、寄木床、塗装床、モザイクパーケット、クッションフロアー、コンボンションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、床暖房の床、テラゾーなどの保護とつや出し。敷居は床用ワックスを塗布してください。		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>お湯やアルコールなどで皮膜が白化したりしません。</u> ● 塗るだけですばらしい光沢がでます。みがく必要はありません。（空拭き必要なし） ● 優れた<u>耐水性・耐スリップ性</u>を持ち<u>復元性</u>も今までのポリッシュに比べ優れています。 ● 汚れが付きにくい樹脂ワックスですのできれいな床面を維持します。 ● <u>耐久性</u>良好です。水拭きしても光沢は変わりません。 ● 火気に安全です。 ● 白木床に塗布できます（杉材を除く）。 ● シックハウスの原因となる物質を含まない樹脂ワックスです。 			<ul style="list-style-type: none"> ● 塗るだけですばらしい光沢が出ます。みがく必要はありません。（空拭き必要なし） ● 汚れが付きにくい樹脂ワックスですので、きれいな床面を維持します。 ● <u>耐久性・耐スリップ性</u>良好です。水拭きしても光沢は変わりません。 ● 火気に安全です。 ● 白木床に塗布できます（杉材を除く）。 ● シックハウスの原因となる物質を含まない樹脂ワックスです。 		
使用量の目安	45ml（3.3平方メートル、1坪あたり） 2Lで約44坪（畳88帖分） ※床材の材質によって異なる場合があります。 （白木材はワックスを吸い込みます）			45ml（3.3平方メートル、1坪あたり） 2Lで約44坪（畳88帖分） ※床材の材質によって異なる場合があります。 （白木材はワックスを吸い込みます）		
使用方法	<ul style="list-style-type: none"> ● ダークセーブルを塗布する前にはマイクロクリーナーで洗浄してください。新築、定期のワックス掛けの場合、10倍希釈から。後のワックス塗布内の汚れや密着木良の防止になります。 ● ブライボンダークセーブルを別の容器に小分けして、乾いたきれいな布、コテバケ、モップにしみ込ませ薄く塗りのばしてください。 ● 乾燥するまで（約30分～1時間）歩かないでください。季節、気候によって変わります。すばらしい光沢のある床になります。 ● 乾燥後、重ね塗りすればするほど光沢も良くなり効果もでます。 ● 新築、初めてダークセーブルを使用される場合、化学床は2～3回、無垢材（ヒノキ、ケヤキ、カリン床）は4～5回塗布しますと長持ちし、あとのお手入れは簡単になります。塗布の回数は床の材質のしみ込み具合に応じて変えてください。 ● 塗り重ねの時は、ブライボンダークセーブルが完全に乾いてから行ってください。 ● <u>日常のお手入れは水拭き可能です。</u> ● その後は光沢が減少したり、すべりがでてきたら、ダークセーブルを塗布する前にマイクロクリーナーで（30～50倍希釈して）一度、床面を拭いてください。 ● <u>その後、水拭きを2～3回して乾いてからワックスを塗布して下さい。</u> ● 敷居には床用ワックスを塗布してください。 ※マイクロクリーナーを使用した場合には、用途にかかわらず、必ず水拭きをしてください。 			<ul style="list-style-type: none"> ● デルタグレーを塗布する前にはマイクロクリーナーで洗浄してください。新築、定期のワックス掛けの場合、10倍希釈から。後のワックス塗布内の汚れや密着木良の防止になります。 ● ブライボンデルタグレーを別の容器に小分けして、乾いたきれいな布、コテバケ、モップにしみ込ませ薄く塗りのばしてください。 ● 乾燥するまで（約30分～1時間）歩かないでください。季節、気候によって変わります。すばらしい光沢のある床になります。 ● 乾燥後、重ね塗りすればするほど光沢も良くなり効果もでます。 ● 新築、初めてデルタグレーを使用される場合、化学床は2～3回、無垢材（白木、ケヤキ、カリン床）は4～5回塗布しますと長持ちし、あとのお手入れは簡単になります。塗布の回数は床の材質のしみ込み具合に応じて変えてください。 ● 塗り重ねの時は、ブライボンデルタグレーが完全に乾いてから行ってください。 ● <u>日常のお手入れは水拭き可能です。</u> ● その後は光沢が減少したり、すべりがでてきたら、デルタグレーを塗布する前にマイクロクリーナーで（30～50倍希釈して）一度、床面を拭いてください。 ● <u>その後、水拭きを2～3回して乾いてからワックスを塗布して下さい。</u> ● 敷居には床用ワックスを塗布してください。 ※マイクロクリーナーを使用した場合には、用途にかかわらず、必ず水拭きをしてください。 		
注意	床材によっては当社の床用樹脂ワックスでは対応できない床材〔水分に弱い（MDFフローリング）・鏡面加工〕があります。事前に樹脂ワックス塗布が可能な床材かご確認ください。					