

商品名	ランドパック								
容量	1 L	2 L	4 L						
税込価格	¥14,080	¥24,530	¥38,280						
成分	有機溶剤・界面活性剤・水								
液性	中性								
使用方法	<p>標準使用方法 : 希釈液で 100~200 g / m<sup>2</sup> : 希釈倍率 : 2~3 倍 (原液不可)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バケツなどに入れて水を加えて良く攪拌して増粘して下さい。</li> <li>・希釈倍率は床材 (表面加工の床材・白木 (無垢材))、ワックスの皮膜の厚さ、室内の温度によって異なります。</li> <li>・ナイロンスポンジなどで塗布して 3~5 分後、ヘラ・カワスキなどですくい除去して下さい。</li> <li>・水拭きでしっかり洗剤を拭き取り、床を乾燥させてダークセーブル・デルタグレーで床を保護して下さい。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="571 824 1246 981"> <thead> <tr> <th>床材種類</th> <th>希釈倍率 (原液不可)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>白木材</td> <td>約 2~3 倍</td> </tr> <tr> <td>合板材</td> <td>約 3~5 倍</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ワックスの皮膜の厚さによって倍率が変わります。</p>			床材種類	希釈倍率 (原液不可)	白木材	約 2~3 倍	合板材	約 3~5 倍
床材種類	希釈倍率 (原液不可)								
白木材	約 2~3 倍								
合板材	約 3~5 倍								
作業する際の 注意点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・白木は木目がやわらかい箇所、硬い箇所、やわらかい木 (檜・杉)、硬い木 (花梨・欅)、板目・柾目によって、ワックスの吸込みも違います。</li> <li>・1~2 畳あたりの間隔で順番に剥離作業を行うとよいです。</li> <li>・希釈すると、すぐに液がゼリー状になります。 液を床面につけると数分でワックスが溶けて床面が白く濁ります。(冬場は少し時間がかかります。)</li> <li>・液をつける時に業務用の研磨部分のやわらかめのブラシで軽く木目にそって擦るとワックスが除去しやすいです。(ワックスの皮膜が厚い場合は、固めのブラシを使用するとよいです。)</li> <li>・カワスキ (ヘラ等) などでワックスを除去して下さい。</li> <li>・必ず木目にそって洗浄して下さい。</li> <li>・希釈するとゼリー状になるため、あまり木部に水分を与えずに作業できます。</li> <li>・ミクロクリーナー同様、白木にシミを残しません。</li> </ul>								